



Einsatzbereich/Ausstattung

- Die Nennleistung ist ausgelegt, um eine Wohnfläche von 120 m² beheizen zu können
- Die Erwärmung des Wohnraumes erfolgt zu 70 % durch Konvektion. Hierzu sind die Kaminöfen mit entsprechenden Luftkanälen ausgestattet. Die Restwärme wird als Strahlungswärme über die Sichtfensterscheibe und der Verkleidung abgegeben
- Raumluftunabhängiger Betrieb mit blueline Nr. 4 - Nr. 6
- Blueline Nr. 1, Nr. bis Nr. 4 für die Verbrennung von Scheitholz und Holz-Brikett
- Blueline Nr. 3 für die Verbrennung von Holz und Braunkohle-Brikett
- Der Grundkörper besteht aus hochwertigem Stahl
- Der Feuerungsraum ist ausschamottiert. Dadurch ergeben sich eine hohe Wärmeaufnahme-fähigkeit und Temperaturbeständigkeit
- Die Kaminöfen blueline sind nach DIN 18 891 Bauart 1 (selbstschließende Tür) geprüft
- Durch kompakte Bauweise Platz sparende Aufstellung
- Einfacher Aufbau. Nach Aufstellung des Grundkörpers wird die Verkleidung mit Hilfe spezieller Halter einfach seitlich eingehängt
- Warmhaltefächer für Speisen und Getränke

- bei blueline Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5
- Warmhaltefach mit Tür bei blueline Nr. 5
- Ausstattung mit Holzlagerfächern
- Bedienungsfreundliches Entaschen mittels Rüttelrost und Aschekasten. Ein Handschuh liegt den Geräten immer bei
- Vielfältige Ausstattungsvarianten
- Anlieferung in zwei Verpackungseinheiten, Grundkörper und Verkleidung

Planung

Wandabstände

Der Abstand zur Wand sollte bei blueline Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 mindestens 20 cm und bei blueline Nr. 3 mindestens 30 cm betragen.

Bodenaufstellung

Die Aufstellung des Kaminofens muß generell auf einem temperaturbeständigen Boden vorgenommen werden. Andernfalls ist eine nicht brennbare Unterlage, wie Glaskeramik oder

Ofenblech, vorzusehen. Die Abmessungen der Unterlage müssen vom Feuerraum nach vorne mindestens 50 cm und seitlich mind. 30 cm betragen.

Abgasanschluß

Der Durchmesser des Abgasstutzens beträgt 150 mm. Der Abgasanschluss erfolgt bei blueline Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 wahlweise von oben oder hinten und bei blueline Nr. 2 nur von oben. Grundsätzlich empfehlen

wir den Einbau einer Drosselklappe im Verbindungsstück zum Schornstein.

Sichtbinker für blueline Nr. 6

Bei Bestellung des Kaminofens blueline Nr. 6 ist immer ein Sichtbinker, erhältlich in verschiedenen Farben -siehe unter Preise-zusätzlich zu bestellen. Ansonsten ist der Kachelsatz nicht komplett.

Ofenbleche

